

# ACRYL-SEIDENGLANZPLASTIK

- \* Nassabriebsklasse 2  
nach ÖNORM EN 13300
- \* Strapazfähig
- \* Seidenglänzend

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendungsgebiete:

Für strapazfähige, scheuerbeständige plastische Wandbeschichtungen, die sich durch besondere Unempfindlichkeit auszeichnen. Deshalb besonders geeignet für Stiegenhäuser, Flure usw.

### Eigenschaften:

Seidenglänzende Dispersionsplastik mit enormer Deckfähigkeit, Naßscheuerbeständigkeit, geruchsarm, sowie geringer Schmutzanfälligkeit. Reinigungsfähig mit handelsüblichen Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmitteln.

### Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

### Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde  
12 Monate lagerfähig.

### Gebindegrößen:

15 Liter  
Kunststoffgebinde

### Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.  
Abfallschlüssel Nr. 55 502

## TECHNISCHE DATEN

### Dichte:

1,356

### Bindemittelbasis:

Acrylat - Dispersion

### Pigment:

Titandioxid, Lithopone  
Spezial-Calcitextender

### Glanzgrad:

Seidenglänzend

### Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit  
200 - 400 ml/m<sup>2</sup>

### Abtönung:

Pastelltöne mit Hostatint  
Abtönfarben abtönen.

### EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):  
30 g/l (2010)

### Ö-Norm: C 2357

### Gefahrenklasse:

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## VERARBEITUNG

### Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.  
Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

### Aufbauvorschlag:

Stark saugende Flächen sind mit ACROSOL oder ACRO-NALGRUND, entsprechend der Arbeitsanleitung, mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Einen Anstrich mit SEIDENGLANZPLASTIK, etwas verdünnt, mit der Bürste vorstreichen, den Schlußanstrich satt mit dem Roller auftragen, wobei der Glanzgrad und die Struktur je nach Wasserbeimenge verändert werden kann.

### Verarbeitung:

ACRYL - SEIDENGLANZPLASTIK durch Streichen oder Rollen auftragen. Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-naß in einem Zug verarbeiten.

### Verdünnungsgrad:

ACRYL-SEIDENGLANZPL. kann ggf. mit Wasser verd. werden.

### Bitte beachten:

Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden.

## Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung.  
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.