



# Ambiente-Lasur-Creme

- \* für Innen und Aussen
- \* matte Silikonlasur
- \* für Pinsel, Spachtel und Wischtechnik
- \* tropffrei

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendungsgebiete:

Für ästhetische und dekorative Gestaltung im Innen- und Aussenbereich, auf glatten und strukturierten Untergründen.

### Eigenschaften:

Speziell entwickelte wasserverdünnbare, spannungsarme, hoch diffusionsfähige, vielseitig verarbeitungsfreudliche Lasur auf Silikonharzbasis.

### Verarbeitungstemperatur:

Um die Verlaufeigenschaften dieses Materials zu erhalten sollte auf eine Untergrund- u. Materialtemperatur von + 5°C geachtet werden.

### Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde 12 Monate lagerfähig.

### Gebindegrößen:

2,5 Liter  
Kunststoffgebinde

### Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !! Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden. Abfallschlüssel Nr. 55 502

## TECHNISCHE DATEN

**Dichte:** 1,241

**Bindemittelbasis:**  
Siliconharzacrylat

**Pigment:**  
Calcit-Extender

**Glanzgrad:**  
Matt

**Farbton:**  
Farblos

**Verbrauch:**  
Je nach Verarbeitungs- und Untergrundart durch Musterflächen zu ermitteln.

**Abtönung:**  
Hostatint Abtönfarben

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt**  
dieses Produktes (Kat.A/a):  
130 g/l (2010)

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## VERARBEITUNG

### Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

### Aufbauvorschlag:

Auf malfertigem Untergrund mit Wivasil-Fassadenfarbe bzw. Ökoweiss, eine Zwischenbeschichtung je nach gewünschtem Effekt, getönt oder weiss. WIV-Ambiente-Lasur kann ein- oder mehrmalig in unterschiedlichen Verarbeitungsarten aufgebracht werden. WIV-Ambiente-Lasur sollte im Fassadenbereich bei Lasurtechniken mit Wivasil-Grund (Grund/Wasser 1:1) gemischt verdünnt werden.

### Verarbeitungsart:

WIV-Ambiente-Lasur kann unverdünnt gespachtelt (Stukko-Technik), leicht verdünnt-gewickelt, normal verdünnt-gewischt od. gestupft, bzw. mit der Bürste lasiert werden

### Verdünnung

Mit Wasser bzw. Grund- Wassergemisch

## Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.