

Dispersion Glanzlack

- * Naßscheuerbeständig
- * Strapazfähig
- * Farblos
- * Glänzend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Für strapazfähige, scheuerbeständige plastische Wandbeschichtungen, die sich durch besondere Unempfindlichkeit auszeichnen. Deshalb besonders geeignet für Stiegenhäuser, Flure usw.

Eigenschaften:

Glänzender Dispersionslack mit enormer Naßscheuerbeständigkeit, geruchsarm, sowie geringer Schmutzanfälligkeit. Reinigungsfähig mit handelsüblichen Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmitteln.

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

1l, 5l, 10l
Kunststoffgebinde

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.
Abfallschlüssel Nr. 55 502

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,084

Bindemittelbasis:

Acrylat - Dispersion

Glanzgrad:

Glänzend

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
100 - 200 ml/m²

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
130 g/l (2010)

Ö-Norm: C 2357

Gefahrenklasse:

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

Aufbauvorschlag:

Stark saugende Flächen sind mit ACROSOL oder ACRO-NALGRUND, entsprechend der Arbeitsanleitung, mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Einen Anstrich mit DISP.-GLANZLACK, etwas verdünnt, mit der Bürste vorstreichen, den Schlußanstrich satt auftragen, wobei die Struktur je nach Wasserbeimenge verändert werden kann.

Verarbeitung:

DISPERSIONS GLANZLACK durch Streichen oder Rollen auftragen.

Verdünnungsgrad:

DISP.-GLANZLACK kann ggf. mit Wasser verd. werden.

Bitte beachten:

Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-naß in einem Zug verarbeiten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.