

FÜLLGRUND

- * **Rasche Trocknung**
- * **Gut füllend**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Neu- und Renovierungsanstriche auf Holz- und Eisenuntergrund. Besonders geeignet für Vollbautüren.

Eigenschaften:

Rasch trocknende, gut verlaufende Kunstharzgrundfarbe für Innen.

Verarbeitungstemperatur:

Um die Verlaufeigenschaften des Materials zu erhalten, sollte auf eine Untergrund- u. Materialtemperatur von + 5°C geachtet werden.

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

2,5 Liter
Blechgebinde

Entsorgung:

Sondermüll/Schlüssel Nr. 55 502
Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !!

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,648

Bindemittelbasis:

Spez. Alkydharzkomposition

Pigment:

Titandioxid, Spezialextender

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

Weiss

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
150 - 300 ml / m²

Trockenzeiten:

20°C/ 60% r.LF.:
3 Std.staubfrei, 8 Std. trocken,
12 Std. griffest

EU-Grenzwert für den

VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
300 g/l (2010)

Gefahrenkennzeichnung:

R 10 Entzündlich
R 65

RID/ADR 3, 31c

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

Aufbauvorschlag:

Grundieren von unbehandeltem Holz mit UNIWEISS
Unebenheiten mit PENTADUR kitten und Zwischenstrich mit FÜLLGRUND mit Pinsel, Lackroller oder durch Spritzen auftragen.

Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen und mit FÜLLGRUND dünn vorzustreichen.
Unebenheiten mit PENTADUR ausgleichen und Zwischenstrich wie oben durchführen.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen

Verdünnungsgrad:

FÜLLGRUND kann in der Regel mit Jolasinverdünnung verdünnt werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung.
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.