

FUNGACRYL Innenfarbe

- * Nassabriebsklasse 4
nach ÖNORM EN 13300
- * Schimmelresistent
- * Hohe Deckkraft

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Für hochwertige Sanierungsanstriche auf schimmelbefallenen Innenflächen und vorbeugend für schimmelgefährdete Flächen wie z.B. Molkereien, Großküchen, Schlachthäuser und Wäschereien. Weiters empfehlenswert im Feuchtraumbereich.

Eigenschaften:

Hochwaschbeständige Schimmelschutzdispersionsfarbe mit bakteriziden und fungiziden Wirkstoffen.

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

15 Liter
Kunststoffgebinde

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Abfallschlüssel Nr. 55 502

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,541

Bindemittelbasis:

Acrylat - Dispersion

Pigment:

Titandioxid
Spezial-Calcitextender

Glanzgrad:

Matt

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
180 - 300 ml/m²

Abtönung:

Mit Hostatint bzw. Pintasol
Abtönfarben.
Nur im Pastellbereich möglich!

Ö-Norm: C 2357

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
30 g/l (2010)

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe sollten tragfähig u. frei von Verschmutzung sein. Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen. Eventueller Schimmelbefall mechanisch durch Abbürsten entfernen. Nach Reinigung der Flächen mit Parmetol DF12 (1:20 mit Wasser verd.) vorstreichen.

Aufbauvorschlag:

Stark saugende Flächen sind mit ACROSOL oder ACRO-NALGRUND, entsprechend der Arbeitsanleitung, mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Nach guter Durchtrocknung zweimaligem Anstrich mit FUNGACRYL

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Airless

Verdünnungsgrad:

FUNGACRYL wird in der Regel mit 5 - 10% Wasser verdünnt aufgetragen.

Bitte beachten:

Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-naß in einem Zug verarbeiten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.