

HYDRO - BETONSIEGEL

- * Wasserverdünnbar
- * Geruchsfrei
- * Einkomponentig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Farbige Versiegelung für normalbeanspruchte, zementgebundene Bodenflächen, für Innen und Außen wie z.B. Keller, Hobbyräume, Lagerräume, Terrassen, Balkone, Werkstätten usw.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbare, geruchsfreie Betonversiegelung.

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

10 Liter / 5 Liter / 1 Liter
Blechgebinde

Entsorgung:

Sondermüll/Schlüssel Nr. 55 502
Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !!

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,219

Bindemittelbasis:

Acryl-Copolymerisat

Pigment:

Oxidpigmente
Spezialextender

Glanzgrad:

Seidenmatt

Farbton:

grau, weiss

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
280 - 400 ml/m²

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
130 g/l (2010)

Gefahrenklasse:

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Öl- und Fettflecken sein. Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.
HYDROBETONSIEGEL ist für Garagenböden geeignet !

Aufbauvorschlag:

Der Grundanstrich soll mit HYDROBETONSIEGEL (mit ca. 10% Wasser verdünnt) mit dem Pinsel erfolgen. Die folgenden zwei Deckanstriche können dann satt mit dem Roller unverdünnt aufgetragen werden.

Achtung: Abgewitterte Betonflächen im Außenbereich sind kein geeigneter Untergrund für HYDRO-BETONSIEGEL.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen

Verdünnungsgrad:

HYDRO-BETONSIEGEL kann ggf. mit Wasser verdünnt werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.