

KUNSTSTOFFFARBE für innen

- * Hochdeckend
- * Spannungsarm
- * Thixotrop
- * Aromatenfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Einschichtfarbe zum Raschen und sicheren Anstrich von verräucherten Räumen wie Gasträume, Küchen etc.

Eigenschaften:

Hochdeckende, thixotrope, spannungsarme Innendekorfarbe.
>Lösungsmittelhaltig<

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 10° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

10 Liter/ 5 Liter
Kunststoffbinde

Entsorgung:

Sondermüll/Schlüssel Nr. 55 502
Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !!

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,612

Bindemittelbasis:

Acrylharz in Testbenzin

Pigment:

Titandioxid, Spezialextender

Farbton:

Weiss

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
200 - 300 ml/m²

Trockenzeiten:

20°C/ 60% r.LF.:
3 Std.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
350 g/l (2010)

Gefahrenkennzeichnung:

R 10 Entzündlich
R 65

RID/ADR 3,31c

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.
Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

Aufbauvorschlag:

Stark saugende Flächen sind mit ACROSOL-Tiefgrund vorzugrundieren. Je nach Verschmutzungsgrad reichen ein bis zwei Anstriche mit KUNSTSTOFFFARBE um die Flächen reinzustellen.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen

Verdünnungsgrad:

KUNSTSTOFFFARBE wird in der Regel mit Jolasinverdünnung verdünnt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung.
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.