

OBJEKTWEISS

- * Nassabriebsklasse 4 nach ÖNORM EN 13300
- * Diffusionsfähig
- * Hohe Deckkraft

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, bei Renovierungs- und Neubauarbeiten.

Eigenschaften:

Naß-wischbeständige Innenfarbe mit ausgezeichneter Deckfähigkeit für dauerhafte, langlebige Wand- und Deckenanstriche.

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

15 Liter
Kunststoffgebinde

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.
Abfallschlüssel Nr. 55 502

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,667

Bindemittelbasis:

Acrylat - Dispersion

Pigment:

Titandioxid, Kreide
Spezial-Calcitextender

Glanzgrad:

Matt

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
200 - 300 ml/m²

Abtönung:

Pastelltöne mit Hostatint
Abtönfarben.
Kräftige Farbtöne auf Anfrage im Werk mischbar.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
30 g/l (2010)

Gefahrenklasse:

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.
Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

Aufbauvorschlag:

Stark saugende Flächen sind mit ACROSOL oder ACRO-NALGRUND, entsprechend der Arbeitsanleitung, mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Nach guter Durchtrocknung zweimaligem Anstrich mit OBJEKTWEISS

Verarbeitung:

OBJEKTWEISS kann durch Rollen, Streichen oder Airless aufgetragen werden.

Verdünnungsgrad:

OBJEKTWEISS in der Regel mit 5 -10% reinem Wasser verdünnt.

Bitte beachten:

Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-naß in einem Zug verarbeiten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung.
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.