

# PROTECTOR - PLUS Holzlasur

- \* Wetterbeständig
- \* Diffusionsfähig
- \* Lichtecht
- \* für alle Holzbauteile

PRODUKTBECHREIBUNG	TECHNISCHE DATEN	VERARBEITUNG
<p><b>Anwendungsgebiete:</b> Farbgebung und Veredelung für alle der Witterung od. erhöhter Luftfeuchte ausgesetzten Holzbauteile, wie z.B. Fenster, Türen Fassadenschalung, Untersichten, Balkone od. Holzhäuser.</p> <p><b>Eigenschaften:</b> Licht- und wetterbeständige, diffusionsfähige, Holzveredelungs-lasur mit hervorragender Wirkung gegen Holzabbau.</p> <p><b>Verarbeitungstemperatur:</b> Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C</p> <p><b>Lagerung:</b> Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde 12 Monate lagerfähig.</p> <p><b>Gebindegrößen:</b> 5 Liter / 0,75 Liter Blechgebinde</p> <p><b>Entsorgung:</b> Sondermüll/Schlüssel Nr. 55 502 Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden. <b>Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !!</b></p>	<p><b>Dichte:</b> 0,902</p> <p><b>Bindemittelbasis:</b> Langöliges Spezialalkydharz</p> <p><b>Pigment:</b> Micronisierte Eisenoxide</p> <p><b>Farbtöne:</b> Kiefer, Teak, Eiche hell, Mahagoni, Schlichte Nuss Palisander, Lärche Farblos,</p> <p><b>Achtung:</b> <b>Im Außenbereich ist Farblos als Alleinanstrich nicht geeignet!</b></p> <p><b>Trockenzeiten:</b> 20°C/ 50% r.LF.: 12 Std.</p> <p><b>Verbrauch:</b> Je nach Untergrundbeschaffenheit 100 - 140 ml/m<sup>2</sup></p> <p><b>EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt</b> dieses Produktes (Kat.A/a): 400 g/l (2010)</p> <p><b>Gefahrenkennzeichnung:</b> R 10 Entzündlich R 65  RID/ADR 3,31c</p>	<p><b>Untergrund:</b> Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.</p> <p><b>Aufbauvorschlag:</b> Trockenen Holzuntergrund (max. 14% Feuchtigkeit) mit Holzgrundierung/PROTECTOR 1:1 grundieren und mit dem Pinsel in Richtung der Maserung aufbringen. Auf trockenem, gereinigtem Untergrund zweimal mit PROTECTOR streichen.</p> <p><b>Verarbeitung:</b> Streichen in Richtung der Holzmaserung</p> <p><b>Verdünnungsgrad:</b> Ggf. mit Mischterpentin</p> <p><b>Besondere Hinweise:</b> Alle Farbtöne sind untereinander beliebig mischbar. Ein Zusatz von Farblos zum Aufhellen von Farbtönen darf als Schlußbeschichtung einen 10%-igen Anteil nicht übersteigen. <b>PROTECTOR</b> soll, wegen starkem Lösemittelgeruch, nicht großflächig in Innenräumen verarbeitet werden.</p>

## Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung.  
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.