

# SILIKATGRUND

- \* Putzimprägnierend
- \* Verfestigende Wirkung
- \* Wasserdampfdurchlässigkeit

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendungsgebiete:

Grundierungsmittel für mineralische Untergründe (Mörtelgruppe P und P III; nicht Gips!). Verdünnung für WIV - Silikatfarben und Silikatputze.

### Eigenschaften:

Putzimprägnierende, verfestigende Wirkung bei hoher Wasserdampfdurchlässigkeit ( über 90% ). Verdünnung ( 1 : 1 mit Wasser verdünnt ) für WIV - Silikat - Produkte.

### Lagerfähigkeit:

Dicht verschlossene Originalgebinde bis zu 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen und baldmöglichst verarbeiten.

### Gebindegrößen:

10 Liter  
Kunststoffgebinde

### Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Abfallschlüssel Nr. 55 502

## TECHNISCHE DATEN

### Dichte:

1,131

### Bindemittelbasis:

Kaliwasserglas

### Glanzgrad:

Matt

(Flächen dürfen nicht spekuligen Glanz aufweisen)

### Farbton:

Farblos

### Verbrauch:

Je nach Beschichtung  
ca. 100 - 150 ml / m<sup>2</sup>  
Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

### EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):  
30 g/l (2010)

### Gefahren - Kennzeichnung:

GefStoffV.

Xi Reizend

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

## VERARBEITUNG

### Untergrund und Beschichtungsaufbau:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

### Verarbeitung:

Streichen, Rollen. **-VORSICHT!**  
Glas, Lackflächen, Aluminium, Fliesen, Klinker, Naturstein u.ä. abdecken! Spritzer sofort feucht abwischen !

### Verdünnung:

Mit Wasser 1 : 1 verdünnen

### Trockenzeit:

Überstreichbar nach ca. 12 Std. Niedrige Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

### Verarbeitungstemperatur:

Mindestens + 8°C Luft- und Objekttemperatur

## Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.