

# Spezial-ABBEIZER

- \* Umweltschonend
- \* frei v. aromatischen CKW
- \* Verarbeitungsfreundlich

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendungsgebiete:

WIV Spezial-Abbeizer eignet sich zu entfernen von Dispersionen, Latex u. Handelsüblichen Acrylfarben sowie KH-Lacken.

### Eigenschaften:

WIV Abbeizer ist ein Pastöses hochwirksames Entlackungsmittel mit porentiefer u. gründlicher Wirkung, ohne Chlor u. aromatischen Kohlenwasserstoffen.

### Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 10° C

### Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde  
12 Monate lagerfähig.

### Gebindegrößen:

1, 5, 10 Liter  
Kunststoffgebinde

### Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Die abgepackelten Beschichtungsmaterialien sind Sonderabfall u. entsprechend den Vorschriften zu entsorgen.

Abfallschlüssel Nr. 55 502

## TECHNISCHE DATEN

### Farbton:

grünlich pastös

### Verbrauch:

ca. 400-750g/m<sup>2</sup>  
Der genaue Verbrauch muß am Obj. Ermittelt werden.

### Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung ist ein direkter Hautkontakt zu vermeiden (entsprechende Kleidung, Handschuhe, Brille). Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken  
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut  
S 51 Nur in gut belüfteten Bereich verwenden.

### Gefahrenkennzeichnung:

Spezial-Abbeizer ist kein Gefahrgut im Sinne der Chemikalienverordnung. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## VERARBEITUNG

### Einwirkzeit:

Die Reaktionszeit ist abhängig von Art, Schichtdicke u. Alter der zu entfernenden Beschichtung. Weiters ist die Untergrund u. Umgebungstemperatur beeinflussend.

Einwirkzeiten sollten am Obj. ermittelt werden.

### Verarbeitung:

Unverdünnt mit Roller oder Bürste aufbringen. Bei mehreren Schichten kann ein erst-grob abschaben u. nochmaliges einstreichen von Vorteil sein. Direkte Sonnenbestrahlung u. Windaustrocknung ist durch abhängen mit Folie zu verhindern.

### Entfernen:

Vor dem Entfernen der ein-gebeizten Beschichtung sind entsprechende Auffang-Maßnahmen durchzuführen. Nach restloser Entfernung der Beschichtung gesamte Fläche mit Wasser bzw mittels Hochdruckreiniger nachreinigen.

Bei Anwendung im Innenbereich: Nur verwenden, wenn eine permanente, ungehinderte Be-u. Entlüftung sichergestellt ist. Während der Einwirkzeit PE-Folie über die ges. eingelassene Fläche einbetten, ständig gut lüften u. sorgfältig nachwaschen.

Nicht zu behandelnde Flächen entsprechend abdecken.

## Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.