

DIARAPID

- * Nassabriebsklasse 2
nach ÖNORM EN 13300
- * Extrem hohe Deckkraft
- * Spannungsarm

PRODUKT BESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Für alle Innenanwendungen, wo hohe Wirtschaftlichkeit gefordert ist, da meist ein Anstrich ausreichend ist. Besonders im Renovierungsbereich und auf GKP im Wohnbereich.

Eigenschaften:

Wischbeständige, spannungsarme, hoch diffusionsfähige Wandfarbe mit extrem hoher Deckkraft.

Farbton:

Weiss

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

15 Liter
Kunststoffgebinde

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.
Abfallschlüssel Nr. 55 502

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,611

Bindemittelbasis:

Methylcellulose,
Styrolacrylat

Pigment u. Füllstoffe:

Titandioxide, Kaolin
Kreide, Calcitextender
spez. Extender

Glanzgrad:

Matt

Trockenzeit:

Bei 20° C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit: 2 Stunden

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit 300-400 ml/m²

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
30 g/l (2010)

Gefahrenklasse:

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.
Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

Aufbauvorschlag:

Stark saugende oder kritische Untergründe sind mit ACROSoL oder ACRONAL-GRUND, entsprechend der Arbeitsanleitung mit Wasser verdünnt, vorzustreichen.
Nach guter Durchtrocknung ist meist ein Anstrich ausreichend.

Verarbeitung:

DIARAPID kann gerollt, gestrichen oder im Airlessverfahren aufgetragen werden.

Verdünnungsgrad:

Bei normaler Untergrundbeschaffenheit verarbeitungsfertig eingestellt !!!

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser

Abtönung:

Pastelltöne mit Hostatint Abtönfarben.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.