

■ Anwendungsbereich

NATURAL Teaköl ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverko-
chung, welche den Untergrund stark
verfestigt und für eine besonders
strapazierbare Oberfläche sorgt. Ins-
besondere geeignet für: Teakholz, Ro-
binie und ähnliche Hölzer. Wir emp-
fehlen Möbel dieser Art generell mit
Natural Teaköl zu behandeln. Geeig-
net für den Innen- u. Außenbereich.

■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsam-
harze, Öle, bleifreie Trockenstoffe.
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Vorbereitung

Abschleifen mit den Körnungen
80/120/220

■ Verarbeitung

Die Oberfläche muss saugfähig, sau-
ber, trocken (18% Holzfeuchte) und
fein geschliffen sein.

1. Anstrich: NATURAL Teaköl mittels
Pinself oder Schwamm satt auftragen.
2. Anstrich: nach ca. 30 Min. auf den
noch feuchten, ersten Anstrich auftra-
gen. Werkzeug mit Pflanzenölseife
und Wasser auswaschen.

WICHTIG: Überstand abnehmen. 30
Minuten nach dem letzten Anstrich
das nicht eingedrungene Teaköl mit-
tels saugfähigem Lappen abnehmen.

■ Trockenzeit

Benutzbar nach 24 - 48 Stunden, das
Möbelstück jedoch noch etwa 2 Wo-
chen schonen (Endhärte).

Gut belüften! In den ersten Wochen
für eine gute Raumdurchlüftung sor-
gen (ansonst könnten Geruchspro-
bleme entstehen) und die Ober-
fläche nur trocken reinigen.

Besonders dunkle Tropenhölzer und
gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche) ent-
halten oft einen hohen Anteil wasser-
löslicher Pigmente welche durch
Nässe (Regen) gelöst und aus dem
Holz ausgewaschen werden. Auf hel-
len Bodenplatten können dadurch
dunkle Flecken entstehen.

Das geölte Holz sollte daher, nach
ca. 10-14 Tagen mit lauwarmer
Spezial Reiniger - Seifenlauge abge-
waschen werden. Dadurch werden
die möglicherweise aus dem Holz
ausgetretenen, wasserlöslichen
Pigmente entfernt.

■ Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken
reinigen. Zur laufenden Pflege emp-
fehlen wir: NATURAL Spezial Reini-
ger. Keinesfalls dürfen Microfaser-
tücher zur Reinigung verwendet wer-
den. Möbelstück je nach Bedarf
stellenweise nachölen. Frei bewit-
terte Flächen einmal jährlich
nachölen.

■ Tipp

Um eine noch schönere Oberfläche
zu erzielen, empfehlen wir nach ei-
ner Trocknungszeit von mindestens
24 Stunden, oder länger, die Ober-
fläche mit einem Schleifpapier (Kör-
nung 220) oder mit einem Schleif-
vlies fein zu überschleifen. Nach
gründlichem Absaugen des Schleif-
staubes die Oberfläche mit Teaköl
nochmals dünn aufpolieren.

■ Verbrauch

1. Anstrich: 10 m²/1 lt
2. Anstrich: 20 m²/1 lt

■ Verdünnung

NATURAL Naturöl Verdünnung

■ Technische Daten

Flammpunkt über 65°C

Durch die natürlichen Pflanzenöle
können Gerüche auch im trockenen
Anstrich entstehen.

ACHTUNG! Die mit Öl getränkten
Lappen unbedingt verschlossen auf-
bewahren (Blehdose), Tücher groß-
flächig aufhängen oder mit Pflan-
zenölseife auswaschen. Diese könn-
ten sich aufgrund der trocknenden
pflanzlichen Öle selbst entzünden!
Das Produkt enthält Kobalt. Wir emp-
fehlen beim Anschleifen und Zwi-
schenschliff eine Staubmaske zu tra-
gen.

■ Lagerung

Auch dieses Naturprodukt gut ver-
schlossen und für Kinder unerreich-
bar lagern.

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Löse-
mittel nicht ins Abwasser oder Erd-
reich entsorgen! Vollständig entleerte
Dosen oder eingetrocknete Farbreste
stellen keinen Sondermüll dar und
können dem Alteisen bzw. Hausmüll
zugeführt werden.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei
Bedarf anfordern.
GISCODE M-DF04

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN werden
im Sinne einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise des Problemes Far-
ben und Umwelt erzeugt. Die Roh-
stoffe kommen aus einem geschlosse-
nen Ökokreislauf und gliedern sich,
später als Abfall, wieder rückstandslos
darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden
nach baubiologischen Gesichtspun-
kten geprüft und mittels sanfter, abfall-
freier Technologie zu Farben und An-
strichsmitteln verarbeitet.